

ТИСМА ОДНОСТОРОННЯЯ КЛЕЙКАЯ ЛЕНТА



Область применения

Односторонняя клейкая лента ТИСМА применяется для создания непрерывного герметичного контура с применением гидро-пароизоляционных пленок и гидро-ветрозащитных мембран и для защиты от конвективных переносов влаги в несущий конструктив и теплоизоляционный материал.

Материал служит для:

- 01 Герметизации стыков мембран и пленок;
- 02 Примыкания полотен мембран и пленок к несущим конструкциям из дерева, бетона, кирпича;
- 03 Проклейки сложных проходок и стыков;
- 04 Соединения полотен мембран и пленок в оконном, дверном проеме и прилегания к окну или дверному проему;
- 05 Герметизации деталей, ремонта поврежденных мембран и пленок;
- 06 Проклеивания мембран и пленок в местах крепления строительными скобками и крепления обрешетки.

Обязательно использование клейких лент в скатных кровлях в местах крепления обрешетки к стропильной доске при использовании мембраны или пленки.

ВНИМАНИЕ!

При нецелевом использовании производитель не гарантирует качество и долговечность продукции.

Условия хранения и транспортировка:

- 01 Односторонняя клейкая лента Тисма упаковывается в индивидуальную картонную коробку.
- 02 Хранить материал необходимо в сухом закрытом помещении.
- 03 Не допускается хранение на открытом складе.

ВНИМАНИЕ!

Запрещается хранить материал вблизи нагревательных приборов на расстоянии менее 1м. Исключать попадание прямых солнечных лучей.

Гарантийный срок хранения

24 месяца в целой и неповрежденной упаковке. Дата изготовления указана на индивидуальной упаковке.

Технические характеристики

Материал основы	20
Длина (м)	60
Ширина (мм)	10
Рулонов в коробке (шт)	+0... +40
Температура эксплуатации (градус)	-40... +90
Материал клея	Акрилат
Сопротивление отрыву (Н/25мм)	50
Удлинение на разрыв (%)	До 100%



Порядок работы

Поверхность склеивания должна быть сухой и обеспыленной для наиболее качественного примыкания.

ВНИМАНИЕ!

Для максимальной эффективности приклеивания перед применением необходимо выдержать клейкую ленту при комнатной температуре в течение 24 часов.

Освобождаем материал от картонной упаковки. После вскрытия клейкую ленту можно сразу наносить на поверхность.

Снимаем (не полностью) бумажный лайнер с одной стороны ленты и начинаем приклеивать материал к поверхности, постепенно вытягивая лайнер по мере приклеивания ленты.

При монтаже ленту приклеиваем без натяжения и обязательно прокатываем валиком либо пластиковой карточкой для обеспечения полного приклеивания по всей поверхности ленты, без пузырей и вздутия.

Односторонняя клейкая лента Тисма может применяться как внутри, так и снаружи здания для создания герметичного изоляционного контура.

ВНИМАНИЕ!

Во избежание изменения физической формы ленты запрещается использование нагревательных приборов при работе с материалом

Лента обладает начальной и первичной адгезией:

- > Начальная адгезия проявляется в течение 20 минут после нанесения;
- > Первичная адгезия максимально проявляется в течение 24 часов после нанесения.

Рекомендуемая температура монтажа
от **+0°C до +40°C**.

Инструменты:

- 01 Канцелярский нож;
- 02 Прикатной валик;
- 03 Пластиковая карта;
- 04 Ножницы.

Расход материала

Расход материала рассчитывается из используемой клейкой ленты в погонных метрах и направляющих, к которым будет осуществляется крепеж строительными скрепками.

На 1 м² материала закладывается 3 погонных метра ленты.

Рекомендуется также дополнительное проклеивать клейкой лентой мембраны и пленки в местах стыков и крепления строительными скрепками.

Состав:

- 01 Полипропиленовая основа;
- 02 Армирующая полиэстровая сетка;
- 03 Дисперсионный акрилат;
- 04 Бумажный силиконовый лайнер.

Сопутствующие товары

Для эффективной работы клейкой ленты необходимо обеспечить защиту поверхности от прямого попадания влаги.

Рекомендуем использовать разработанные для комплексной защиты:

ТИСМА (теплоизоляция);

ТИСМА А (мембрана от ветра и влаги);

ТИСМА В (пароизоляция от пара и влаги).

ВНИМАНИЕ!

Использование комплексного предложения улучшает теплозащитные характеристики конструкции при соблюдении ее герметичности и толщины утепления.

Call-центр:

- > 8-800-234-4030
- > info@тисма.рф
- > тисма.рф



Производитель оставляет за собой право вносить изменения, не затрагивающие основные характеристики материалов и конструкций. Все технические характеристики обеспечиваются при использовании рекомендуемых производителем материалов. Все указания по применению материалов являются расчетными и в случаях, отличающихся от указанных, должны уточняться. За дополнительной консультацией следует обращаться к производителю по электронной почте и телефону.