

ТИСМА ПЛИТА 38



Область применения

ТИСМА — теплоизоляционный материал на основе стеклошталпельного волокна, произведенного по уникальной технологии ECOSE®.

Применяется в ненагружаемых конструкциях каркасных домов, скатных и плоских ненагружаемых кровлях, полах первого этажа, перекрытиях, полах холодных кровель, межкомнатных перегородках, стенах вентилируемых фасадов, слоистой кладке, а также для утепления балконов и лоджий.

Материал служит для создания теплоизоляционного контура, который сохраняет оптимальную температуру внутри помещения и защищает несущие конструкции здания от разрушения в процессе эксплуатации.

В конструкциях перегородок данный материал используется как звукоизоляция, эффективно гасящая воздушные шумы.

Условия хранения и упаковка:

- 01 Тепло- и звукоизоляционные плиты фасуются в прочный полиэтилен подкомпрессией: по 16 или 8 плит в пачке в зависимости от толщины плиты (50 и 100 мм).
- 02 Хранить индивидуальную упаковку необходимо в сухом закрытом помещении. После вскрытия материал необходимо использовать полностью.

- 03 Срок хранения в неповрежденной упаковке — 6 месяцев с даты изготовления. Хранение нераспакованного паллета допускается на открытых площадках под открытым небом, но не допускается подтопление поддона.
- 04 Дата изготовления указана на индивидуальной упаковке. Упаковка и продукт по истечении срока хранения подлежат утилизации как бытовой мусор.

ВНИМАНИЕ!

При нецелевом использовании производитель не гарантирует качество и долговечность продукции.

Технические характеристики

Параметр	Значение (50 мм)	Значение (100 мм)
Толщина (мм)	50	100
Ширина (мм)	600	600
Длина (мм)	1300	1300
Плит в пачке (шт.)	16	8
Площадь в упаковке (м²)	12,48	6,24
Объем в упаковке (м³)	0,62	0,62
Упаковок на паллете (шт.)	40	40
Группа горючести	Негорючий	Негорючий
Теплопроводность (Вт/м*°К)	0,038	0,038



Порядок работы

Освободите материал от упаковочной и защитной пленки, разрезав ее. Рекомендуется делать рез по торцевой части пачки.

После вскрытия дайте материалу набрать объем до нормируемых значений, указанных на упаковке, в течение часа.

Укладывайте теплоизоляционный материал, плотно заполняя расстояния между несущими конструкциями. Продукт укладывается с поджатием до 5% по высоте и длине, заполняя все неплотности и неровности конструкции.

Каждый последующий слой укладывайте со смещением для создания равномерной структуры.

Укладка материала допустима на высоту до 3 метров. При большей высоте обязательно используйте перемычки.

ВНИМАНИЕ!

Продукт находится под большой компрессией, особенно пачки находящиеся в мультипаке. Продукция набирает объем. Не вскрывать в местах с ограниченным объемом.

При работе с материалом рекомендовано использовать средства индивидуальной защиты: глаз, носа, рта и тела.

Инструменты:

- 01 Канцелярский нож;
- 02 Нож для резки теплоизоляционных материалов;
- 03 Рулетка;
- 04 Металлическая линейка (от 1,5 м).

Расход материала

Расход материала зависит от толщины утепления конструкции. Рекомендуемая толщина утепления должна составлять не менее 200 мм в зависимости от конструкции и типа объекта. Также учитываются географическое расположение объекта, влажность и ветровые нагрузки — в этих случаях толщина утепления может увеличиваться.

На увеличенный расход материала может повлиять нестандартная ширина шага несущих конструкций. Для данного материала рекомендованный шаг между несущими конструкциями — 600 мм от оси несущего основания.

Состав:

- 01 Кварцевый песок, пятиводная бура, доломит, полевой шпат, кальцинированная сода, известняк, стеклобой.
- 02 Связующее: на основе компонентов растительного происхождения.
- 03 Силиконовая пропитка: Аквастатик.

Сопутствующие товары

Для эффективной работы материала, необходимо обеспечить защиту от прямого попадания влаги.

Рекомендуем использовать разработанные для комплексной защиты:

ТИСМА А (гидро-ветрозащитная мембрана);

ТИСМА В (изоляция от пара и влаги);

ТИСМА (клеевая лента).

ВНИМАНИЕ!

Использование комплексного предложения улучшает теплозащитные характеристики конструкции при соблюдении ее герметичности и толщины утепления.

Call-центр:

> 8-800-234-4030 > info@tisma.pp > tisma.pp



Производитель оставляет за собой право вносить изменения, не затрагивающие основные характеристики материалов и конструкций. Все технические характеристики обеспечиваются при использовании рекомендуемых производителем материалов. Все указания по применению материалов являются расчетными и в случаях, отличающихся от указанных, должны уточняться. За дополнительной консультацией следует обращаться к производителю по электронной почте и телефону.